TEXIPLAST 7000 WHITE SUPER BRIGHT

Kod 165884

OPIS PRODUKTU

Biała farba plastizolowa do drukowania na tekstyliach.
Doskonale optycznie kryjąca na ciemnych materiałach.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Bezpośrednie drukowanie na tekstyliach.
Na odzieży gotowej do noszenia lub na pociętych arkuszach materiału.

PROCES DRUKOWANIA

Powierzchnie	· Bawełna 100% · Mieszanka bawełny i sztucznych włókien Powierzchnia może być biała lub kolorowa
Wł./cm	Max: 90 wł./cm (230 wł./cal)
Emulsja	· ZERO - IN ASTRA · ZERO - IN UNIVERSAL PLUS
Rakla	Kwadratowa krawędź Twardość gumy 60 - 65 Shores
Utwardzanie	150°C – 160°C przez 3 minuty
Rozcieńczalnik	· Max 5% **TEXIPLAST ADD.554 (VISCOREDUCER)**
Środek zagęszczający	W razie potrzeby, max. 0,5% **TEXIPLAST ADDENSANTE**
Czyszczenie	**SCREENCLEAN ST**
Przechowywanie	· Z dala od bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym · W zakresie temperatur 15 - 35°C
Sposób pakowania	Opakowania 5 i 30 kg
Karta bezpieczeństwa	Dostępna na żadanie

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- mocno kryjąca
- wysoki współczynnik bieli
- natychmiastowe suszenie pośrednie (FLASH-IR)
- doskonała elestyczność
- niska lepkość
- nie zawiera ftalanu

PRZYGOTOWANIE

Farba gotowa do użycia. Farbę wymieszać aż do osiągnięcia jednolitej konsystencji.

DRUKOWANIE

Dla uzyskania najlepszego krycia i jasności koloru podczas drukowania, rekomenduje się dostosowanie położenie oraz nacisku rakla, w celu uzyskania warstwy farby, która pozostaje na powierzchni podłoża, nie penetrując w głąb tkaniny.
Na krycie farby wpływ ma rodzaj drukowanego obrazu, gęstość siatki th/cm, rakla, ciśnienie i szybkość druku.
Farba **TEXIPLAST 7000 WHITE SUPER BRIGHT** charakteryzuje się doskonałym schnięciem i FLASH-IR, dlatego polecana jest jako biały kolor podkładowy.

UTWARDZANIE

Wiązanie powinno się odbywać w przedziale temperatur 150°C - 160°C przez 3 minuty.
TEXIPLAST to seria farb termoplastycznych: jedynie prawidłowy proces wiązania pozwala na całkowite połączenie struktury farby, a więc uzyskanie oczekiwanego wyniku, zgodnego ze specyfikacją farby.

Wyprodukowano przez:
EPTAINKS
Epta Inks SpA - Via A. De Gasperim, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +390319090111 - Fax +3903192005

TEXIPLAST 7000 WHITE SUPER BRIGHT

Kod 165884

WAŻNE WYTYCZNE

- Zawsze wykonaj **wydruk testowy** przed rozpoczęciem produkcji.
- Kontroluj czy warunki są odpowiednie dla optymalnego wiązania farby. Domieszka dodatków może wymagać wyższej temperatury lub dłuższego czasu w procesie.
- Farby plastizolowe nie są odporne na pranie chemiczne, utlenianie i prasowanie.
- Farby z serii **TEXIPLAST 7000** są wolne od ftalenu. Przed ich użyciem należy się upewnić, że rakle, rakle zaciągające, siatki i pojemniki zostały wyczyszczone przed ewentualnymi pozostałościami po innych farbach plastizolowych. Unikniemy w ten sposób zanieczyszczeń, pochodzących z innych serii farb.

UWAGA!

Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Technicznej nie są kompletne, a każda osoba, używająca produktu do celów innych niż zalecane w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Staramy się, by wszystkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy jednak wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie produktu.

Dlatego też, dopóki pisemnie nie potwierdzimy zdatności użycia produktu do zamierzonego przez drukarza celu innego niż opisanego w tej Karcie, nie ponosimy odpowiedzialności za wydajność produktu, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania produktu.

Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać zmianom w świetle nowych doświadczeń oraz naszej polityki ciągłego rozwoju produktu.

ZAKRES PRODUKTÓW

KOD	TEXIPLAST 7000	OPAKOWANIE
165882	WHITE FLASH CURE	5 i 25 kg
165881	WHITE FLASH LT	5 i 30 kg
165884	WHITE SUPER BRIGHT	5 i 30 kg
165885	WHITE LF	5 i 30 kg
167873	LYTHO TRANSF. BIANCO	1 i 5 kg

KOD	TEXIPLAST 7000	OPAKOWANIE
1658--	MS	5 kg
1658--	OP	5 i 30 kg
16586-	PROCESS	1 i 5 kg

OSTRZEŻENIE

Niniejsza Karta Danych Technicznych nie zastępuje Karty Charakterystyki ani Deklaracji Zgodności. Dokumenty te są dostępne na żądanie w dziale bezpieczeństwa produktów naszej firmy, pod następującym adresem e-mailowym: safety@kiian.it

Karta Danych Technicznych nie zwalnia drukarza od odpowiedzialności w odniesieniu do przepisów, specyfikacji oraz wymaganych certyfikatów gotowych produktów z naniesionymi nadrukami.

URZĄDZENIA

Do używania w maszynach automatycznych, półautomatycznych i ręcznych.

Wyprodukowano przez:
EPTAINKS
Epta Inks SpA - Via A. De Gasperim, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +390319090111 - Fax +3903192005