

KIWOSTAT[®] SPRAY

Środek antystatyczny w sprayu.

KIWOSTAT SPRAY jest bardzo przydatnym środkiem do sitodruku o anty elektrostatycznych właściwościach. Stosuje się go w celu uniknięcia powstawania ładunków elektrostatycznych, które powstają w pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza. KIWOSTAT SPRAY zapobiega przyklejaniu się podłoża do sita i pozwala na uniknięcie problemów z farbą spowodowanych ładunkami elektrostatycznymi.

Uniwersalność zastosowania dla innych aplikacji: KIWOSTAT SPRAY zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych na dywanach, artykułach dekoracyjnych, obrusach i ubraniu. Pomaga rozwiązać problemy z elektrostatycznością przy przędzeniu, plecieniu, tkaniu, dzierganiu i innych pracach związanych z tekstyliami.

SPOSÓB UŻYCIA Nanosić z odległości około 30 cm na sito od strony druku lub na inne podłoże wymagające ochrony przed zjawiskiem powstawaniem ładunków elektrostatycznych. KIWOSTAT SPRAY należy nanosić równomiernie na całą powierzchnię.

BARWA bezbarwny

ZAGROŻENIA DLA Negatywne skutki działania nie są znane.

ZDROWIA/OCHRONA

ŚRODOWISKA

Opakowanie pod ciśnieniem. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie dziurawić lub palić nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku otwartych źródeł ognia lub żarzących się materiałów. Produkt łatwopalny.

Prosimy przestrzegać zaleceń umieszczonych w kartach bezpieczeństwa dla danych produktów.

PRZECHOWYWANIE 1 rok (w temp. 20-25°C w oryginalnym opakowaniu).